

MINIMULA

T460

 **KENWORTH**  
**DE LA MONTAÑA**



Línea Nacional: 01-8000-181611

[www.kenworthcolombia.com](http://www.kenworthcolombia.com)

\*Foto de referencia. Consulte con su asesor los componentes incluidos

## FICHA TÉCNICA

# T460

MINIMULA

 **KENWORTH**  
**DE LA MONTAÑA**

**ASESOR (A):** \_\_\_\_\_

**NOTAS:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### MOTOR

Cummins:	ISL 330, 330HP@2100
	345HP@1900 1150LbsT@1300
Freno de motor:	Jacobs para ISL

### CAJA DE VELOCIDADES

Caja:	Fuller FRO 11210C de 10 Velocidades
Embrague:	Eaton 7 resortes 4 palas cerámico 1650 LP
Cardán:	Heavy duty
Enfriador de aceite:	Para caja de velocidades FRO

### EJE DELANTERO

Eje:	Meritor FF 942 para 13.200 Lbs.
Frenos:	Bendix 16.5" x 5" para 14.600 Lbs.
Campanas:	Hierro
Raches:	Autoajustables Haldex
Cubos:	En acero
Suspensión:	Tapleleaf para 13.200 Lbs.
Caja de dirección:	TAS 65 para 13.200 Lbs.

### CHASIS

Medidas:	10 ¾ PLG 284 PLG
Bomper:	De una pieza en canal de acero
Guardapolvos:	Delanteros sencillos
Caja de baterías:	Montada al lado izquierdo bajo cabina

### EJE TRASERO

Eje:	Meritor RS23-160 para 23.000 Lbs.
Frenos:	Bendix 16.5"x7"
Campanas:	Hierro
Raches:	Autoajustables
Cubos:	En acero
Suspensión:	Reyco 79KB para 23.000 Lbs.

### TANQUE DE COMBUSTIBLE

Características:	aluminio de 100 GAL. Debajo L-D aluminio de 75 GAL. Atrás L-D
------------------	--

### LLANTAS Y RINES

Llantas delanteras:	Bridgestone R250F 11R R22.5 14 lonas. (Sujeta a disponibilidad)
Llantas traseras:	Bridgestone M726EL 11R Rin 22.5 14 lonas (Sujeta a disponibilidad)
Rin disco trasero:	(4) En acero 22.5 x 8.25 (Opcional en aluminio)
Rin disco delantero:	(2) En acero 22.5 x 8.25 (Opcional en aluminio)
Rin disco de repuesto:	(1) En acero 22.5 x 8.25 (Opcional en aluminio)