

BUS ZK6107HA



Línea Nacional: 01-8000-181611

www.kenworthcolombia.com

*Foto de referencia. Consulte con su asesor los componentes incluidos

FICHA TÉCNICA

ZK6107HA

BUS



ASESOR (A): _____

Con el respaldo de



NOTAS: _____

DIMENSIONES

Longitud - ancho - alto:	10,49 mts - 2,50 mts - 3,67 mts
Altura interior:	1,97 mts
Distancia entre ejes:	5,25 mts
Voladizo delantero y trasero:	2,09 mts / 3,15 mts
Peso vacío:	11.350 kgs
Capacidad tanque de combustible:	80 galones

MOTOR

Cummins:	ISDe 245 HP Euro III Electrónico
Características:	Máximo torque 1200 N.m a 1700 RPM. 6 cilindros en línea, inyección directa riel común. Turbo intercooler aspiración natural.
Potencia:	245 HP a 2500 RPM
Cilindraje:	6,7 Litros
Combustible:	Diesel
Garantía:	2 años Cummins
Caja de velocidades:	CJ - S6 - 100 tecnología ZF
Embrague:	Disco sencillo Sachs de 395 mm

CHASIS

Chasis:	Tres secciones integral a la carrocería
Llantas:	11-R - 22.5 Radial SELLO MATIC

EJE DELANTERO

Eje delantero:	Dong feng viga forjada en L capacidad 4.2 toneladas.
Freno:	De tambor
Suspensión:	Muelles, diseño para bus
Amortiguadores:	hidráulicos acción en ambos sentidos
Sistema de dirección:	Dirección hidráulica integrada tecnología ZF

EJE TRASERO

Eje trasero:	Dong Feng capacidad 9,5 toneladas.
Suspensión:	Muelles, diseño para bus.
Amortiguadores:	Hidráulicos acción en ambos sentidos.
Sistema de frenos:	100% aire, sistema de frenado antibloqueo (ABS WABCO), retardador eléctrico, frenos de emergencia y parqueo progresivo.

CARROCERÍA

Sillas:	Sistema de desplazamiento lateral, portavasos en todas las sillas, silla del conductor autoajutable.
Puertas:	Puerta de ingreso neumática con sistema de control remoto -Pasantes panto gráficas
Aire acondicionado:	Original de fábrica
Bodega:	Pasante
Pintura:	Con tratamiento de electroforesis.