

# BUS ZK6858H9



Línea Nacional: 01-8000-181611

[www.kenworthcolombia.com](http://www.kenworthcolombia.com)

\*Foto de referencia. Consulte con su asesor los componentes incluidos

## FICHA TÉCNICA

# ZK6858H9

## BUS



ASESOR (A): \_\_\_\_\_

Con el respaldo de



NOTAS: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### DIMENSIONES

Longitud - ancho - alto:	8,50 mts - 2,47 mts - 3,21 mts
Altura interior:	1,94 mts
Distancia entre ejes:	4,10 mts
Voladizo delantero y trasero:	1,78 mts / 2,66mts
Peso vacío:	8,570 kgs

### MOTOR

Cummins:	ISDe 210 HP Euro III Electrónico
Características:	Máximo torque 800 N.m a 1400 RPM. 6 cilindros en línea, inyección directa riel común-Turbo intercooler aspiración natural
Potencia:	210 HP a 2500 RPM
Cilindraje:	6,7 Litros
Combustible:	Diesel
Garantía:	2 años Cummins
Caja de velocidades:	OJ - S6 - 80 tecnología ZF
Embrague:	Disco sencillo Sachs de 395 mm

### CHASIS

Chasis:	Tres secciones integral a la carrocería
Llantas:	9-R - 22.5 80R-22.5 Radial sello matic

### EJE DELANTERO

Eje:	Dong feng viga forjada en L, Capacidad 4.2 toneladas.
Freno:	De tambor,
Suspensión:	Muelles diseño para bus,
Amortiguadores:	Hidráulicos acción en ambos sentidos.

### EJE TRASERO

Eje:	Dong Feng capacidad 9,5 toneladas.
Suspensión:	Muelles, diseño para bus.
Amortiguadores:	hidráulicos acción en ambos sentidos.
Sistema de frenos:	100% aire, sistema de frenado antibloqueo (ABS WABCO), retardador eléctrico, frenos de emergencia y parqueo progresivo.

### CARROCERÍA

Sillas:	Sistema de desplazamiento lateral, portavasos en todas las sillas, silla del conductor autoajustable.
Puertas:	Puerta de ingreso neumática con sistema de control remoto. -Pasantes panto gráficas
Aire acondicionado:	Original de fábrica
Bodega:	Pasante
Pintura:	Con tratamiento de electroforesis.