

CAMIÓN

T460^{DT}

 **KENWORTH**
DE LA MONTAÑA

Línea Nacional: 01-8000-181611

www.kenworthcolombia.com

*Foto de referencia. Consulte con su asesor los componentes incluidos

FICHA TÉCNICA

T460^{DT}

CAMIÓN

 **KENWORTH**
DE LA MONTAÑA

ASESOR (A): _____

MOTOR

Cummins: ISL 330 HP@2100RPM 345@1900
1.150 lbs FT@1.300

CAJA DE VELOCIDADES

Caja: Fuller FRO 12210 10 Velocidades
Embrague: Eaton 7 resortes 4 palas cerámico 1650 LP
Cardán: Heavy duty

EJE DELANTERO

Eje: Meritor FG 941 para 14.600 lbs
Frenos: Bendix Es 16.5x5 In 14.6 klb.
Campanas: Hierro
Raches: Autoajustables Haldex
Suspensión: Muelles sección var.inc./amort. 14.6Klb
2 hojas. 64" (14.600Lbs)
Amortiguadores Heavy Duty
Caja de dirección: TRW TAS 85 para 16.000 Lbs.

CHASIS

Medidas: 10 3/4" x 3/8" con remache a presión
Bomper: Trapezoidal pintado

EJE TRASERO

Eje: Meritor RT46-164 PEH para 46.000 lbs
de simple reducción
Frenos: Bendix Es 16.5x7 plg 46 klb Tandem
Campanas: Hierro
Raches: Autoajustables Haldex.
Cubos: En acero para 46.000 lbs.
Suspensión: Hendrickson RT 463 de 46.000 lbs.

LLANTAS Y RINES

Llantas delanteras: Bridgestone R250F 12R 22.5
16 lonas
Llantas traseras: Bridgestone M843 12R 22.5
16 lonas
Rin disco trasero: (8) En acero Accuride 22.5X8.25
Rin disco delantero: (2) En acero Accuride 22.5 x 8.25
Rin disco repuesto: (1) En acero Accuride 22.5 x 8.25

NOTAS: _____
