

BUS
ZK6 129HE



Línea Nacional: 01-8000-181611

www.kenworthcolombia.com

*Foto de referencia. Consulte con su asesor los componentes incluidos

FICHA TÉCNICA

ZK6 129HE

BUS



ASESOR (A): _____

Con el respaldo de



NOTAS: _____

DIMENSIONES

Longitud - ancho - alto:	12 mts - 2,55 mts - 3,80 mts
Altura interior:	2,12 mts
Distancia entre ejes:	6,10 mts
Voladizo delantero y trasero:	2,60 mts / 3,30 mts
Peso vacío:	13.200 kgs
Capacidad tanque de combustible:	160 galones

MOTOR

Cummins:	ISM 380-30 Euro III Electrónico
Características:	Máximo torque 1400 N.m a 1700 RPM. 6 cilindros en línea, inyección directa. Turbo intercooler aspiración natural.
Potencia:	380 HP a 2200 RPM
Cilindraje:	10,8 Litros
Combustible:	Diesel
Garantía:	2 años Cummins
Caja de velocidades:	ZF S-6 1701B0 6 velocidades + reverso Retardador hidráulico incorporado a la caja.
Embrague:	Disco sencillo Sachs de 430 mm

CHASIS

Chasis:	Tres secciones integral a la carrocería
Llantas:	295 80R - 22.5 Radial SELLO MATIC

EJE DELANTERO

Eje:	Arvin Meritor viga forjada en L Capacidad 6,5 toneladas.
Suspensión:	Neumática
amortiguadores:	hidráulicos acción en ambos sentidos.
Sistema de dirección:	Dirección hidráulica integrada tecnología ZF

EJE TRASERO

Eje:	Arvin Meritor capacidad 13 toneladas.
Suspensión:	Neumática
Amortiguadores:	Hidráulicos acción en ambos sentidos.
Sistema de frenos:	100% aire, sistema de frenado antibloqueo (ABS WABCO) frenos de emergencia y parqueo progresivo.

CARROCEÍA

Sillas:	Sillas de lujo opcional de 36 a 42 puestos, portavasos en todas las sillas, silla del conductor autoajustable con masajeador incorporado.
Puertas:	Puerta de ingreso neumática con sistema de control remoto. -Pasantes panto gráficas
Aire acondicionado:	Original de fábrica
Bodega:	Pasante
Pintura:	Con tratamiento de electroforesis.
Sistema:	Controlador de dispositivos CAN